



Technische Kennwerte/Technical Data

Anfahrmoment / starting torque	2 778 Nm
Radaufstandsmoment / axle slip torque ($\mu=0.33$)	4 855 Nm
Maximaldrehzahl / max. speed	707 1/min
Massenträgheitsmoment / mass. moment of inertia	0.17 kgm ²

Verlagerungen/displacements

axial	dyn.-cont	± 3.5 mm
	dyn.-max	± 5 mm
	stat.-max.	± 5 mm
radial	dyn.-cont	± 12 mm
	dyn.-max	± 20 mm
	stat.-max	± 23 mm

Zahnkuppung/grease for gear coupling
 Fuchs Lubritech gleitmo 805 K-00
 beige packte Menge/enclosed quantity 0.1 kg
 Wechselfrist/renewal period 875 000 km or 6 years
 (wenn erforderlich nach Fettanalyse/if required after wear check)

----- Beschichtung/coating
 Haftgrund/primer 60 μ m
 Decklack/top coat 60 μ m RAL 7016 anthrazitgrau/antracite grey
 Anlageflächen und Stirnverzahnung frei - Korrosionsschutzöl/
 contact surfaces and serration free - anti corrosion oil

ZK-SRS 278 LFT		Allgemein- toleranzen DIN 7168-m	Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab 1:1	Masse: 28.3 kg
	Datum	Name	Zahnkuppung mit Ringscheibenkuppung		
	Bear.	Kaufmann			
	Gepr.	Klitzsch			
	Norm	Gafke			
	KWD		9111 5543		
	Kupplungswerk Dresden GmbH				
b	067/13	4.3. Ka.	Blatt 1		
2xa	511/12	27.11. Ka.			
Zusl.	Anderung	Datum/Nam	ZK-SRS-209_YEX_YZK-SRS-278 (Ers.f.)	Bl. 1 0.172	