

Ce feu tournant est permet une alerte visuelle fiable et efficace par la rotation du faisceau lumineux et sa technologie éprouvée.

Technologie : incandescent ou Halogène  
 Entraînement par double courroie pour une fiabilité accrue  
 5 couleurs : orange, rouge, bleu, vert, blanc  
 Multi tensions : 12/24/48/115/230 Vcc ou Vca  
 Facteur de marche 100% en positionnement vertical vérine en haut  
 Rotatif : 160 R.P.M. en version Vcc et 120 R.P.M. en version Vca  
 Dimensions:

KMT 600 : Embase standard, diam 150 mm x H 205 mm  
 KMT 200 : Embase droite, diam 115 mm x H 205 mm



35 à 70 Watts    160 RPM Vcc    120 RPM Vca    0,86 Kg KMT 200    0,98 Kg KMT 600    IP 65    +55°C -10°C



Tension	Ampoule	Conso.	N° article	
			Standard KMT 600	Embase droite KMT200
12Vcc	H1 55W	4,7A	66 66x	6622x
24Vcc	H1 70W	3A	66 68x	6621x
12Vcc	Ba15d 48W	4A	66 61x	----
24Vcc	Ba15d 48W	2A	66 62x	66 42x
48Vcc	Ba15d 35W	0,75A	66 64x	66 44x
24Vca	Ba15d 48W	2A	66 63x	66 43x
48Vca	Ba15d 35W	0,75A	66 65x	66 45x
115Vca	Incand.60W	0,55A	66 67x	66 47x
230Vca	Incand.60W	0,25A	66 69x	66 49x

Remplacer le x par le code correspondant à la couleur désirée



Accessoires de montages en page XX