



PRODUKT

INFORMATION

Beschreibung

Cimtube H 16 ist ein klares, wasserlösliches, vollsynthetisches Konzentrat, das einen speziellen von Milacron patentierten Schmierstoff enthält.

Anwendung

Cimtube H 16 kann in Wasserhydrauliken oder zur Druckprüfung von Rohren und Gehäusen eingesetzt werden.

In Wasserhydrauliken bietet es sehr guten Korrosionsschutz für die metallischen Bauteile, sowie ausreichend Schmierung and Ventilen und beweglichen Teilen

Cimtube H 16 wird bevorzugt in Druckprüfanlagen von Bronx, SMS Meer, Mitsubishi und Colinet eingesetzt.

Eigenschaften und Vorteile

- Besonders ausgewählte Rohstoffe garantieren eine lange Lösungslebensdauer
- Sehr stabiles Produkt, dass in weichem als auch hartem Wasser eingesetzt werden kann
- Synthetische Schmierstoffe garantieren eine problemlose Handhabung der Systeme
- Sehr gutes Fremdölabscheidevermögen
- Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften
- Transparente und sehr saubere Lösung
- Hochdruckstabil (>150 bar)
- Sparsam im Verbrauch und im Einsatz
- Erfüllt alle nationalen und internationalen Gesundheits- und Arbeitsschutzbestimmungen

Anwendungsweise

Cimtube H 16 ist einfach anzumischen. Das Produkt wird in der empfohlenen Konzentration einfach in Wasser eingerührt. Für den automatischen Ansatz empfehlen wir den Cimcool Mixmaster oder den Cimcool Mixmaster S. Die normale Ansatzwassertemperatur sollte zwischen 5 - 25°C liegen.

Empfohlene Einsatzkonzentration

Druckprüfung	4%
--------------	----

Konzentrationsbestimmung

Zur Konzentrationsbestimmung wird das Cimcool TA Kit, Cimchek oder der Cimcool Refraktometer oder ein entsprechendes Laborverfahren verwendet.

Refraktometerfaktor:

Bei Gebrauch des Refraktometers zeigt das abgelesene Resultat, multipliziert mit dem Faktor 4.7 die Konzentration für ein Frischansatz.

Cimcool TA kit	Use 2 ml. Mix							*: next syringe		
%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ablesewert	0.84	0.69	0.54	0.39	0.24	0.19	*.94	*.79	*.64	*.49

Handhabung und Lagerung

Gegen direkte Sonneneinstrahlung und vor Frost schützen, bei 5 bis 30° lagern.

Verpackungseinheiten

200, 1000 Liter und Tankwagen

Sicherheitsdatenblatt

Die Sicherheitsdatenblätter sollten beim Gebrauch des Produktes für spezielle Informationen und bei Gesundheits- oder Arbeitsplatzfragen zu Rate gezogen werden.



CIMCOOL EUROPE BV
Chriesbaumstrasse 2, 8604
Switzerland
Tel: +41.52.343.68.21
Fax: +41.52.343.56.48
info_cimcool_ch@milacron.com
www.cimcool.net

CIMCOOL EUROPE BV
Neumattring 1
76532 Baden – Baden
Deutschland
T +49 72214084002
F +49 72214084004
info_cimcool_de@milacron.com
www.cimcool.net

Cimtube
ist ein eingetragenes
Warenzeichen des Milacronkonzerns, LLC